

BS 18 LTX Impuls Set (602191960) Аккумуляторная дрель-шуруповерт 18В 3x4Ач литиево-ионный; Зарядное устройство ASC 30-36 В; MetaLoc

№ для заказа 602191960

EAN (Европейский номер товара) 4007430296597



Альтернативное изображение



- Подключаемый импульсный режим для выкручивания прочно сидящих шурупов и засверливания на гладких поверхностях
- Мощный 4-полюсный двигатель Metabo для быстрого сверления и вворачивания
- Защита от перегрузок: предохраняет двигатель от перегрева
- Шпиндель с внутренним шестигранником для насадок-бит, позволяющий работать без сверлильного патрона
- Шейка зажима (Ø 43 мм) для универсального применения
- Встроенная подсветка для освещения рабочего места
- Прочный корпус редуктора из литого под давлением алюминия для оптимального отведения тепла и долговечности
- С практичным крючком для ношения на ремне и отделением для насадок, с фиксацией по выбору справа или слева
- Аккумуляторные блоки с индикатором емкости для контроля уровня заряда
- Технология Ultra-M: максимальная мощность, щадящая зарядку и 3 года гарантии на аккумуляторный блок

Технические данные

Характеристики

| | |
|--------------------------------------|-------------------------|
| Тип аккумуляторного блока | литиево-ионный |
| Напряжение аккумулятора | 18 В |
| Емкость аккумулятора | 4 Ач |
| Макс. мягкий крутящий момент | 55 Нм |
| Импульсный момент | 60 Нм |
| Макс. жесткий крутящий момент | 110 Нм |
| Регулируемый крутящий момент | 1.5 - 24 Нм |
| Диаметр сверления в стали | 13 мм |
| Ø сверления в мягкой древесине | 65 мм |
| Число оборотов холостого хода | 0 - 500 / 0 - 1700 /мин |
| Диапазон зажима сверлильного патрона | 1.5 - 13 мм |
| Вес (с аккумуляторным блоком) | 2.3 кг |

Вибрация

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Сверление металла | 2.5 м/с ² |
| Погрешность измерения К | 1.5 м/с ² |
| Безударное завинчивание | 2.5 м/с ² |
| Погрешность измерения К | 1.5 м/с ² |

Звуковая эмиссия

| | |
|---------------------------------|----------|
| Уровень звукового давления | 80 дБ(А) |
| Уровень звуковой мощности (LwA) | 91 дБ(А) |
| Погрешность измерения К | 3 дБ(А) |

Объем поставки

Быстрозажимной патрон Futuro Plus с металлической гильзой

Дополнительная рукоятка

Крючок для ношения на ремне и отделение для насадок

3 аккумуляторных блока Li-Power (18 В / 4,0 А*ч)

Зарядное устройство ASC 30-36 V "AIR COOLED"

Кофр MetaLoc