

GARDEN 2T

Моторное масло для 2-х тактных двигателей моторизированных садовых инструментов
Technosynthese®

ПРИМЕНЕНИЕ

Специально разработано для 2-х тактных двигателей садовых инструментов.

Применяется для моторизированных культиваторов, цепных пил, газонокосилок, почвообрабатывающих инструментов...

Рекомендуется для применения в двигателях, эксплуатирующихся в очень тяжёлых условиях: высокие обороты, интенсивные режимы работы.

Совместимо с этилированным и неэтилированным бензином.

УРОВЕНЬ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ СВОЙСТВ

СТАНДАРТЫ API TC

Предварительно разбавляется в бензине, моментально образуя стабильную во времени смесь. Эффективно защищает от образования коррозии и ржавчины.

Снижает образование отложений в системе выпуска, камере сгорания и на поршне.

Предотвращает преждевременное засорение свечи зажигания.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Концентрация: от 2% до 4% (от 50:1 до 25:1) в соответствии с рекомендациями производителя техники.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Цвет	Визуально	Красный
Плотность при 20°C (68°F)	ASTM D1298	0.880
Viscosity at 40°C (104°F)	ASTM D445	79.2 мм ² /с
Вязкость при 100°C (212°F)	ASTM D445	10.0 мм ² /с
Индекс вязкости	ASTM D2270	107.0

Производитель оставляет за собой право изменять характеристики продуктов с целью повышения качества продукта без специального уведомления.

Приведенные технические характеристики являются справочными и не являются публичной офертой.

MOTUL - 119, блр Феликс ФОР, п/я 94 - 93303 - Обервилье, Франция - Представительство в России +7 (495) 980 27 20 - info@ru.motul.com



GARDEN 2T

Моторное масло для 2-х тактных двигателей моторизированных садовых инструментов
Technosynthese®

точка застывания	ASTM D97	-15.0 °C / 5.0 °F
точка возгорания	ASTM D92	178.0 °C / 352.4 °F