

# Лист Технической Информации

## Двусторонняя клеящая лента Момент



### I. Продукт:

Двусторонняя клеящая лента с высокой адгезией.  
Лента имеет хорошую начальную липкость, разработана для внутренних и наружных работ

#### Состав:

Подложка:  
Вспененный полиэтилен  
Клеевая основа:  
синтетический каучук  
Внешнее покрытие:  
Полиэтилен/  
Полипропилен

**Цвет:** голубой/красный

#### Область применения:

хорошая адгезия к стеклу, плитке, дереву, металлу, кирпичу, камню, различным видам пластмасс \*

\* адгезия меньше к полиэтилену и полипропилену. При отрывании ленты возможно повреждение чувствительных поверхностей.

#### Не рекомендуется для:

- Тефлоновых поверхностей
- Силиконовых поверхностей
- Виниловых или бумажных обоев.

В случае сомнения рекомендуется проверить адгезию ленты на незаметном участке.

#### Упаковка:

Рулон 1,5 метров

80 кг

120 кг

## II. Технические характеристики:

• Легко в применении - не требует дополнительных инструментов	Ширина: 19мм Длина: 1,5м Макс. перекрытие: 0,8мм	Температура использования: - от 40°C до 90°C
• Не требует сверления стен	Сила отслаивания, 180° (DIN EN 1939): более 20Н/25мм	Температура применения (во время приклеивания): от 15°C до 35°C
• Чисто - без грязи и пыли		
• Рулон выдерживает: до 80 кг до 120 кг	Время удержания груза (2 кг на 1 кв. дюйм, нерж. Сталь, по DIN EN 1943): более 14 дней	Срок годности: 24 месяца

## III. Указания по использованию

### Подготовка материалов:

Склеиваемые поверхности должны быть сухими и чистыми. Чтобы увеличить прочность склеивания поверхности рекомендуется обезжирить бензином или ацетоном.

Плотно приклеить ленту на одну из поверхностей, избегая воздушных пузырей, затем снять защитную ленту и сильно прижать приклеиваемый предмет.

### Условия хранения:

Хранить в сухих помещениях при температуре от 10°C до 30°C

Дополнительные сведения о продукте находятся в Паспорте Безопасности

Данный лист технической информации основан на информации, полученной на основе испытаний и огромного опыта в области клеящих лент. Поскольку невозможно исследовать все способы применения и в виду того, что существует множество различных условий использования клеящих лент мы не можем заявить, что информация является полной. Мы рекомендуем провести тестирование продукта перед применением, чтобы удостовериться в успехе. Мы гарантируем неизменное качество продукции.



Excellence is our Passion

Распространитель и уполномоченная организация в РФ:  
ООО «Хенкель Рус»  
107045, Россия, г. Москва  
Колокольников переулок, д.11  
+7 495 745 22 34  
[www.moment.ru](http://www.moment.ru)