

BS 18 LTX Impuls (602191500) Аккумуляторная дрель-шуруповерт 18В 2x4Ач литиево-ионный; Зарядное устройство ASC 30-36 В; Пластиковый кофр

№ для заказа 602191500

EAN (Европейский номер товара) 4007430238818



Альтернативное изображение



- Подключаемый импульсный режим для выкручивания прочно сидящих шурупов и засверливания на гладких поверхностях
- Мощный 4-полюсный двигатель Metabo для быстрого сверления и вворачивания
- Защита от перегрузок: предохраняет двигатель от перегрева
- Шпиндель с внутренним шестигранником для насадок-бит, позволяющий работать без сверлильного патрона
- Шейка зажима (Ø 43 мм) для универсального применения
- Встроенная подсветка для освещения рабочего места
- Прочный корпус редуктора из литого под давлением алюминия для оптимального отведения тепла и долговечности
- С практичным крючком для ношения на ремне и отделением для насадок, с фиксацией по выбору справа или слева
- Аккумуляторные блоки с индикатором емкости для контроля уровня заряда
- Технология Ultra-M: максимальная мощность, щадящая зарядку и 3 года гарантии на аккумуляторный блок

Технические данные

Характеристики

Тип аккумуляторного блока	литиево-ионный
Напряжение аккумулятора	18 В
Емкость аккумулятора	4 Ач
Макс. мягкий крутящий момент	55 Нм
Импульсный момент	60 Нм
Макс. жесткий крутящий момент	110 Нм
Регулируемый крутящий момент	1.5 - 24 Нм
Диаметр сверления в стали	13 мм
Ø сверления в мягкой древесине	65 мм
Число оборотов холостого хода	0 - 500 / 0 - 1700 /мин
Диапазон зажима сверлильного патрона	1.5 - 13 мм
Вес (с аккумуляторным блоком)	2.3 кг

Вибрация

Сверление металла	2.5 м/с ²
Погрешность измерения К	1.5 м/с ²
Безударное завинчивание	2.5 м/с ²
Погрешность измерения К	1.5 м/с ²

Звуковая эмиссия

Уровень звукового давления	80 дБ(А)
Уровень звуковой мощности (LwA)	91 дБ(А)
Погрешность измерения К	3 дБ(А)

Объем поставки

Быстросъемный патрон Futuro Plus с металлической гильзой

Дополнительная рукоятка

Крючок для ношения на ремне и отделение для насадок

2 аккумуляторных блока Li-Power (18 В / 4,0 А*ч)

Зарядное устройство ASC 30-36 V "AIR COOLED"

Пластиковый кофр