

**SB 18 LTX Quick (602200890) Аккумуляторная ударная дрель****18В ; Картон**

№ для заказа 602200890

EAN (Европейский номер товара) 4007430239075



Альтернативное изображение



- Система Metabo Quick: быстрая смена держателя и инструментальной насадки для проведения любых работ
- Подключаемый импульсный режим для выкручивания прочно сидящих шурупов и засверливания на гладких поверхностях
- Мощный 4-полюсный двигатель Metabo для быстрого сверления и вворачивания
- Высокопроизводительный ударный механизм для наилучших результатов работы
- Шпиндель с внутренним шестигранником для насадок-бит, позволяющий работать без сверлильного патрона
- Шейка зажима (Ø 43 мм) для универсального применения
- Встроенная подсветка для освещения рабочего места
- Прочный корпус редуктора из литого под давлением алюминия для оптимального отводения тепла и долговечности
- С практичным крючком для ношения на ремне, с фиксацией по выбору справа или слева
- Аккумуляторные блоки с индикатором емкости для контроля уровня заряда
- Технология Ultra-M: максимальная мощность, щадящая зарядка и 3 года гарантии на аккумуляторный блок

**Технические данные****Характеристики**

Напряжение аккумулятора	18 В
Макс. мягкий крутящий момент	55 Нм
Импульсный момент	60 Нм
Макс. жесткий крутящий момент	110 Нм
Регулируемый крутящий момент	1.5 - 24 Нм
Ø сверления в каменной	16 мм
Диаметр сверления в стали	13 мм
Ø сверления в мягкой древесине	65 мм
Число оборотов холостого хода	0 - 500 / 0 - 1700 /мин
Макс. число ударов	32300 /мин
Диапазон зажима сверлильного патрона	1.5 - 13 мм
Вес (с аккумуляторным блоком)	2.2 кг

**Вибрация**

Сверление металла	2.5 м/с <sup>2</sup>
Погрешность измерения K	1.5 м/с <sup>2</sup>
Ударное сверление в бетоне	13 м/с <sup>2</sup>
Безударное завинчивание	2.5 м/с <sup>2</sup>
Погрешность измерения K	1.5 м/с <sup>2</sup>

**Звуковая эмиссия**

Уровень звукового давления	91 дБ(А)
Уровень звуковой мощности (LwA)	102 дБ(А)
Погрешность измерения K	3 дБ(А)

**Объем поставки**

Быстросменные сверлильные патроны  
Быстросменные держатели насадок  
Дополнительная рукоятка  
Крючок для ношения на ремне  
Вставка в кофр MetaLoc  
без аккумуляторного блока, без зарядного устройства