

**BS 18 L Quick (602320500) Аккумуляторная дрель-шуруповерт**  
**18В 2x2Ач литиево-ионный; Зарядное устройство SC 60 Plus; Пластиковый кофр**

№ для заказа 602320500

EAN (Европейский номер товара) 4007430327413



Альтернативное изображение



- Мощный компактный шуруповерт с укороченным корпусом
- Система Metabo Quick: быстрая смена держателя и инструментальной насадки для проведения любых работ
- Шпиндель с внутренним шестигранником для насадок-бит, позволяющий работать без сверлильного патрона
- Встроенная светодиодная рабочая подсветка с остаточным свечением для оптимального освещения рабочей области
- С практичным крючком для ношения на ремне и отделением для насадок, с фиксацией по выбору справа или слева
- Аккумуляторные блоки с индикатором емкости для контроля уровня заряда
- Технология Ultra-M: максимальная мощность, щадящая зарядка и 3 года гарантии на аккумуляторный блок

## Технические данные

### Характеристики

|                                      |                         |
|--------------------------------------|-------------------------|
| Тип аккумуляторного блока            | литиево-ионный          |
| Напряжение аккумулятора              | 18 В                    |
| Емкость аккумулятора                 | 2 Ач                    |
| Макс. мягкий крутящий момент         | 25 Нм                   |
| Макс. жесткий крутящий момент        | 50 Нм                   |
| Регулируемый крутящий момент         | 1.5 - 6 Нм              |
| Диаметр сверления в стали            | 10 мм                   |
| Ø сверления в мягкой древесине       | 20 мм                   |
| Число оборотов холостого хода        | 0 - 450 / 0 - 1800 /мин |
| Диапазон зажима сверлильного патрона | 1.5 - 13 мм             |
| Вес (с аккумуляторным блоком)        | 1.6 кг                  |

### Вибрация

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Сверление металла       | 2.8 м/с <sup>2</sup> |
| Погрешность измерения К | 1.5 м/с <sup>2</sup> |

### Звуковая эмиссия

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Уровень звукового давления      | 77 дБ(А) |
| Уровень звуковой мощности (LwA) | 88 дБ(А) |
| Погрешность измерения К         | 3 дБ(А)  |

## Объем поставки

Быстросменные сверлильные патроны  
 Крючок для ношения на ремне и отделение для насадок  
 2 аккумуляторных блока Li-Power (18 В / 2,0 А\*ч)  
 Зарядное устройство SC 60 Plus  
 Пластиковый кофр