



УДАРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

БУРАН

Незаменимый инструмент на строительной площадке для широкого спектра работ

Индукционная трехступенчатая закалка

Высокопрочная легированная сталь

Высокая устойчивость к ударам
и динамическим нагрузкам



БЕТОН



КИРПИЧ




КАМЕНЬ


ТВЕРДОСТЬ
 50-52
 HRC

СТАЛЬ
 Cr-Mo

Для работ по бетону, кирпичной кладке, реконструкции стыков, оголения арматуры. Используются с перфораторами SDS-plus.

| Тип зубила | Ширина, мм | Длина, мм | Артикул |
|-------------------|------------|-----------|--------------|
| пикообразное | — | 400 | 29361-00-400 |
| плоское | 20 | 400 | 29362-20-400 |
| пикообразное | — | 250 | 29361-00-250 |
| плоское | 20 | 250 | 29362-20-250 |
| лопаточное | 40 | 250 | 29363-40-250 |
| плоское изогнутое | 40 | 250 | 29364-40-250 |
| полукруглое | 22 | 250 | 29366-22-250 |



Упаковка: туба


ТВЕРДОСТЬ
 50-52
 HRC

СТАЛЬ
 Cr-Mo

Для удаления штукатурки, выступов на бетонной обшивке, реконструкции стальных конструкций. Используются с перфораторами SDS-max.

| Тип зубила | Ширина, мм | Длина, мм | Артикул |
|-------------------|------------|------------|--------------|
| пикообразное | — | 600 | 29381-00-600 |
| плоское | 25 | 600 | 29382-25-600 |
| лопаточное | 75 | 400 | 29384-75-400 |
| плоское | 25 | 400 | 29382-25-400 |
| пикообразное | — | 400 | 29381-00-400 |
| лопаточное | 50 | 400 | 29384-50-400 |
| плоское изогнутое | 50 | 300 | 29383-50-300 |
| пикообразное | — | 280 | 29381-00-280 |
| плоское | 25 | 280 | 29382-25-280 |




ТВЕРДОСТЬ
 50-52
 HRC

СТАЛЬ
 40Cr

Для долбежных и демонтажных работ по бетону и кирпичной кладке, реконструкции стыков, оголения арматуры. Используются с отбойными молотками с системой крепления HEX 30 мм.

| Тип зубила | Ширина, мм | Длина, мм | Артикул |
|--------------|------------|-----------|---------------|
| пикообразное | — | 600 | 29375-00-600 |
| плоское | 35 | 600 | 29375-35-600 |
| пикообразное | — | 400 | 29375-00-400 |
| плоское | 35 | 400 | 29375-35-400 |
| лопаточное | 125 | 400 | 29375-125-400 |
| лопаточное | 75 | 400 | 29375-75-400 |



Упаковка: подвеска



28

ТВЕРДОСТЬ
50-52
HRC

СТАЛЬ
40Cr

Для ремонта, реконструкции, долбежных и демонтажных работ по бетону, камню, кирпичу, асфальту. Используются с отбойными молотками с системой крепления HEX 28 мм.

| Тип зубила | Ширина, мм | Длина, мм | Артикул |
|--------------|------------|-----------|---------------|
| пикообразное | — | 400 | 29372-00-400 |
| плоское | 35 | 400 | 29372-35-400 |
| лопаточное | 80 | 400 | 29372-80-400 |
| лопаточное | 125 | 400 | 29372-125-400 |





28,6

ТВЕРДОСТЬ
50-52
HRC

СТАЛЬ
40Cr

Для ремонта, реконструкции, долбежных и демонтажных работ по бетону, камню, кирпичу, асфальту. Используются с отбойными молотками MAKITA и любыми другими с системой крепления HEX 28.6 мм.

| Тип зубила | Ширина, мм | Длина, мм | Артикул |
|--------------|------------|-----------|--------------|
| пикообразное | — | 400 | 29380-00-400 |
| плоское | 35 | 400 | 29380-35-400 |
| лопаточное | 80 | 400 | 29380-80-400 |

