

M18 BHG-0 | M18™



- ❑ Высокая производительность нагревательной спирали позволяет инструменту достигать 470 °С.
- ❑ Рабочая температура достигается за шесть секунд, что позволяет быстро выполнить работу.
- ❑ REDLINK™ электронная система в инструменте и аккумуляторе обеспечивает лучшую в классе защиту от перегруза и перегрева.
- ❑ Индивидуальный контроль каждой ячейки аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и продлевает срок службы аккумулятора.
- ❑ Прочный металлический крюк позволяет удобно хранить инструмент на рабочей площадке.
- ❑ Комплектуется 2 х насадками: 1 х редуцирующая насадка для интенсивного нагрева специфических поверхностей, 1 х рефлекторная насадка для направления тепла вокруг объекта, например трубы.
- ❑ Встроенная светодиодная подсветка для освещения рабочей поверхности.

	M18 BHG-0
Аккумулятор	0
Емкость аккумулятора (Ач)	-
Зарядное устройство	-
Напряжение (В)	18
Общий вес (кг)	-
Объем воздуха (л/мин)	170
Поставляется в	-
Рекомендуемая температура окружающей среды (°С)	-18 - +52
Тип аккумулятора	Li-ion
Уровень температуры (°С)	470