



Номинальная мощность: на номинальной мощности генератор применяется в качестве основного источника питания для долговременного непрерывного обеспечения электроэнергией (при переменной нагрузке не более 500 часов работы в год) при использовании генератора на номинальной мощности, допускается 10% перегрузка по мощности в течение 1 часа каждые 12 часов.

Резервная мощность: на максимальной мощности генератор применяется в качестве резервного источника питания для долгосрочного снабжения электроэнергией (при переменной нагрузке не более 200 часов работы в год) в случае исчезновения напряжения в основной сети. При использовании на максимальной мощности не допускается перегрузка.

Длительная мощность: Длительная мощность – это максимальная мощность генератора при работе на постоянную нагрузку без ограничения времени работы. Применяется там, где нет сети. Перегрузка не допускается.

		Резервная	Номинальная
Мощность	kVA	15	13,6
Мощность	kW	12	10,9
Обороты	rpm	1500	
Напряжение	V	400 / 230	
Коэф.мощ	Cos Phi	0,8	


Двигатель

Изготовитель	YANGDONG
Модель	YD385D
Резервная	кВт 12
Номинальная	кВт 11
Объем двигателя	л. 1,5
Количество цилиндров / расположение	3 / рядное
Диаметр и ход поршня (мм)	85x90
Степень сжатия	18:1
Регулятор оборотов	Электронный
Скорость вращения (об/мин)	1500
Тип двигателя	Атмосферный
Тип впрыска	Прямой впрыск
Тип охлаждения	Радиатор
Расход топлива при нагрузке 100% (л/ч)	3,3
Расход топлива при нагрузке 75% (л/ч)	2,4
Расход топлива при нагрузке 50% (л/ч)	1,6
Объем масляной системы (л)	4,5
Объем системы охлаждения (л)	10,4
Напряжение	V 12
Емкость аккумулятора	A 60

Альтернатор


Напряжение	V	230/400
Частота	HZ	50
Автомат. рег. напряжения	±%	0,5
Количество фаз		3
Количество полюсов		4
Допустимая перегрузка		1 час %110
Регулировка вольтажа		±%1
Коэффициент мощ.	Cosφ	0,8
Регулятор напряжения		SX460
Тип соединения		Star
Класс защиты		IP 23
Класс изоляции		H
Класс изоляции		H

Габариты



Кожух

Д x Ш x В	мм	2000x950x1260
Вес	кг	650
Объем топливного бака	л.	85



Открытая

Д x Ш x В	мм	1700x950x1100
Вес	кг	456
Объем бака	л.	85

Стандартная комплектация

Некоторые стандартные устройства, которые предоставляет с генераторными установками;

- Радиатор охлаждения до 50 °С
- Резиновые ножки 100 мм.
- Подогреватель охлаждающей жидкости с регулировкой температуры
- Автоматическое зарядное устройство
- 4-полюсный синхронный бесщеточный генератор переменного тока с самовозбуждением
- Встроенный топливный бак
- Аккумулятор и провода
- Масло и антифриз (заправлено)
- Контроллер Datakom D-300
- Схема электрической цепи
- Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию

Панель управления



Основные функции

- Поддержка дизельных и газовых генераторных установок
- Поддержка работы 400 Гц
- Поддержка русского языка
- Работа по расписанию
- Защита от перегрузки
- Защита от дисбаланса тока
- Контроль топлива в баке
- Возможность удаленного мониторинга (дополнительная опция)
- Журнал событий