


MONTO®

Универсальная шарнирная лестница с перекладинами MultiMatic®

Алюминиевая лестница универсального назначения.

- + Может применяться в качестве приставной лестницы, лестницы-стремянки и рабочей платформы
- + Зпатентованные безопасные шарниры с рычагом управления, приводимым в действие одной рукой (система SpeedMatic) обеспечивают быстроту и удобство выполнения рабочих операций
- + 32 долговечных развальцованных соединения перекладин с боковинами
- + Две широких траверсы с нескользящими наконечниками опор (SafetyCap)
- + Легко складывается



i В качестве комплектующего оборудования рекомендуем приобрести систему Multiboard (арт. № 122261) – страница 62.



Количество перекладин				4 x 3	4 x 4
1		A макс. (≈)	м	4,40	5,50
		B (≈)	м	2,40	3,50
		C (≈)	м	3,55	4,70
		D (≈)	м	3,45	4,50
2		A макс. (≈)	м	3,05	3,55
		B (≈)	м	1,05	1,55
		C (≈)	м	1,80	2,35
		D (≈)	м	1,75	2,25
3		A макс. (≈)	м	2,95	–
		B (≈)	м	0,95	–
		C (≈)	м	0,95	–
		D (≈)	м	0,95	–
Вес изделия (≈)			кг	12,2	14,2
	Ширина (B, ≈)	м		0,37	0,37
	Глубина (T, ≈)	м		0,28	0,28
	Длина (L, ≈)	м		1,00	1,30
Арт. №				120632	120649



Combi-System-Комплекующие средства обеспечения безопасности (алюминий)

Подножка/полка

- + Надежная и удобная опора для ног, устанавливаемая на лестницы с перекладинами
- + Наряду с этим смонтированное на лестнице с перекладинами изделие может использоваться также в качестве универсального лотка для инвентаря
- + Выдерживает нагрузку до 150 кг
- + Прошло проверку TÜV



Арт. №
122063

Острые наконечники для лестниц (пара)

- + Согласно правилам предупреждения несчастных случаев, утвержденным профессиональным союзом, на естественном грунте необходимо использовать острые наконечники для лестниц
- + Могут применяться также на лестницах с траверсами
- + Пригодно для профилей боковин от 64 x 25 до 97 x 25 мм
- + Прошло проверку TÜV



Арт. №
121400


Удлиннитель боковины

- + Для компенсации неровностей опорной поверхности - лестничных маршей, краев тротуаров и т. д
- + Бесступенчатая регулировка до 600 мм
- + Пригодно для профилей боковин от 64 x 25 до 97 x 25 мм
- + Прошло проверку TÜV



Распорка

- + Для работы в труднодоступных местах на уступах стен, выступах крыш и т. д
- + Телескопические опоры выдвигаются до 600 мм
- + Пригодно для профилей боковин от 64 x 25 до 97 x 25 мм
- + Прошло проверку TÜV




Арт. №
122292

Арт. №
122018

Траверса

- + Компенсация перепада высот до 17 см на лестничных маршах/площадках и т. д
- + Пригодно для профилей боковин от 64 x 25 до 97 x 25 мм
- + Прошло проверку TÜV



Выравниватель уровня траверсы

- + Выравниватель уровня обеспечивает безопасность установки траверсы на лестничных маршах/площадках и неровной поверхности (диапазон регулировки - до 230 мм)
- + Для всех лестниц с траверсами
- + Прошло проверку TÜV



Арт. №
121417

Вес, кг
1,3

Арт. №
122285

MultiBoard


- + Для навешивания на универсальную шарнирную лестницу, использования в качестве рабочей платформы и полки для инвентаря
- + Нескользящий водонепроницаемый рабочий помост, выдерживающий нагрузку до 150 кг



Арт. №
122261

Комплект настенных держателей

- + Для безопасной фиксации лестниц
- + Запирается (замок не входит в комплект поставки)
- + Внутренний размер: 270 x 150 мм



Арт. №
122469