

Угловая шлифовальная машина 125 мм

9558HN

840 Вт • 125 мм • 11 000 об/мин

Угловая шлифовальная машина 125 мм

Лабиринтная конструкция предотвращает попадания мусора в двигатель. Пыленепроницаемый шарикоподшипник на шпинделе для долговечной работы. Уплотнительные кольца для защиты утечек смазки. Спиральные конические зубчатые шестерни для более плавного вращения.



Технические характеристики

Максимальная выходная мощность	840 wattage
Частота холостого хода	11 000 min ⁻¹
Головка шпинделя	M14
Диаметр диска	125 mm
Отверстие (В)	22,23 mm
Сетевой шнур	2,5 m
Рукоятка	✓
Шлифовальный диск	✓
Гаечный ключ	✓
Уровень звуковой мощности (L _{WA})	97 dB(A)
Уровень звукового давления (L _{PA})	86 dB(A)
Уровень шума (К-фактор)	3 dB(A)
Уровень вибрации (3 оси), шлифование	8,5 m/sec ²
Погрешность вибрации (К-фактор)	1,5 m/sec ²
Вес без кабеля (ЕРТА 01/2003)	1,7 - 3,2 kg
Размеры инструмента (Д x Ш x В):	271 x 139 x 106 mm

EAN 0088381095051

Ссылка на страницу товара - www.makita.ru



Связанные продукты

■ VAKIOVARARUSTEET

123145-8

Кожух защитный бесключевой для



153489-2

Боковая ручка 36 стандарт для УШМ



224415-9

Внутренний фланец 42 для УШМ



224554-5

Гайка прижимная 14-45 для УШМ



■ LISÄVARUSTEET

122911-0

Кожух защитный винтовой закрытый



123145-8

Кожух защитный бесключевой для



153489-2

Боковая ручка 36 стандарт для УШМ



224415-9

Внутренний фланец 42 для УШМ



224554-5

Гайка прижимная 14-45 для УШМ

