

**TKHS 315 C - 2,0 WNB (0103152000) Настольная циркулярная пила**  
**Картон**

№ для заказа 0103152000

EAN (Европейский номер товара) 4003665397535



Альтернативное изображение



- Защита от повторного пуска: предотвращает непреднамеренный запуск после прерывания электропитания
- Универсальная настольная циркулярная пила в базовой комплектации
- Идеально подходит для распиливания брусьев, досок, панелей и древесиноподобных материалов в мастерской и на строительном объекте
- Тихий индукционный двигатель с моторным тормозом и защитой от перегрузки - прочный и не требующий обслуживания
- Универсальный упор с магнитной направляющей для точных продольных и косых распилов
- Пильный диск с плавной регулировкой высоты
- Удобная настройка наклона пильного диска спереди
- Прочная конструкция из листовой стали с порошковым покрытием и оцинкованной столешницей
- Складное удлинение стола
- Подставка и двигатель предварительно смонтированы

## Технические данные

### Характеристики

Размеры	1650 x 650 x 1000 мм
Макс. опорная поверхность	800 x 550 мм
Рабочая высота	850 мм
Высота реза	0 - 85 мм
Макс. высота распила 90/45°	85 / 60 мм
Макс. ширина реза на параллельном упоре	290 мм
Макс. толщина материала на угловом упоре	220 мм
Число оборотов холостого хода	2980 /мин
Скорость реза	50 м/с
Пильное полотно	315 x 30 мм
Область поворота пильного полотна	0 - 45 °
Напряжение сети	220 - 240 V
Номинальная потребляемая мощность	2000 Вт
Вес	62 кг

### Звуковая эмиссия

Уровень звукового давления	98 дБ(А)
Уровень звуковой мощности (LwA)	112 дБ(А)
Погрешность измерения К	4 дБ(А)

## Объем поставки

Твердосплавное пильное полотно с переменным зубом (24 зуба)  
 Тележка, вкл. ручки захвата  
 Универсальный упор  
 Удлинение стола (550 x 800 мм)  
 Устройство удаления опилок  
 Толкатель