

## SBE 650 Impuls (600672500) Ударная дрель Пластиковый кофр

№ для заказа 600672500

EAN (Европейский номер товара) 4007430284013



Альтернативное изображение



- Электроника Vario (V) – управление числом оборотов в соответствии со свойствами материала
- Регулировочное колесо для установки числа оборотов
- Подключаемый импульсный режим для выкручивания прочно сидящих шурупов и засверливания на гладких поверхностях
- Реверс
- Шпиндель с внутренним шестигранником для насадок-бит, позволяющий работать без сверлильного патрона

## Технические данные

### Характеристики

Номинальная потребляемая мощность	650 Вт
Отдаваемая мощность	320 Вт
Макс. крутящий момент	9 Нм
Ø сверления в каменной	16 мм
Ø сверления в бетоне	14 мм
Диаметр сверления в стали	13 мм
Ø сверления в мягкой древесине	30 мм
Число оборотов холостого хода	0 - 2800 /мин
Число оборотов при номинальной нагрузке	1500 /мин
Макс. число ударов	44800 /мин
Передачи	1
Диапазон зажима сверлильного патрона	1.5 - 13 мм
Диаметр зажимной шейки	43 мм
Сверлильный шпиндель с внутренним шестигранником	6.35 мм
Резьба сверлильного шпинделя	1/2 " - 20 UNF
Вид крепления сверлильных патронов	Быстрозажимной сверлильный патрон
Вес без сетевого кабеля	1.8 кг
Длина кабеля	2.5 м

### Вибрация

Сверление металла	5.8 м/с <sup>2</sup>
Погрешность измерения К	1.5 м/с <sup>2</sup>
Ударное сверление в бетоне	24.4 м/с <sup>2</sup>
Погрешность измерения К	1.5 м/с <sup>2</sup>

### Звуковая эмиссия

Уровень звукового давления	91 дБ(А)
Уровень звуковой мощности (LwA)	102 дБ(А)
Погрешность измерения К	3 дБ(А)

## Объем поставки

Быстрозажимной патрон Futuro Plus  
 Дополнительная рукоятка  
 Ограничитель глубины сверления  
 Пластиковый кофр