

M18 ONEFHIWP12-0X | M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1/2"



- M18 FUEL™ высокомоментный импульсный гайковерт с ONE-KEY™ технологиями обеспечивает 1017 Нм крутящего момента при компактном размере всего 206 мм в длину, что дает больше доступа в ограниченные пространства.
- 4 режима DRIVE CONTROL™ позволяет пользователю выбирать между четырьмя различными настройками для максимального использования универсальности приложения.
- Режим 4 обеспечивает максимальный крутящий момент 1491 Нм для срыва гайки и 750 об/мин обеспечивают полный контроль при снятии крепежа.
- Встроенный датчик подсчета импульсов повышает согласованную повторяемость выбранной настройки крутящего момента.
- ONE-KEY™ настройка инструмента позволяет пользователю добиться оптимальных настроек для специфических применений.
- ONE-KEY™ отслеживание инструмента и безопасность работающие по облачной технологии обеспечивают работу с инвентарным запасом, отслеживанием инструмента и превентивную меру по защите инструмента от кражи.

M18 ONEFHIWP12-0X	
Аккумулятор	0
Вибрация на момент закручивания максимально допустимого крепежа [м/с ²]	1.5
Вибрация на момент затягивания максимально допустимого крепежа [м/с ²]	18.4
Емкость аккумулятора (Ач)	-
Зарядное устройство	-
Измеренный уровень звуковой мощности (дБ (А))	105.7
Крутящий момент срывания гайки (Нм)	1491
Макс. диаметр болта	M24
Макс. крутящий момент при завинчивании (Нм)	190/400/1017/1017
Напряжение (В)	18
Общий вес (кг)	-
Погрешность измеренного уровня звуковой мощности (дБ (А))	3
Погрешность уровня звукового давления (дБ (А))	3
Поставляется в	Динакейс
Скорость без нагрузки (об/мин)	0-950/0-1500/0-1800/0-1800
Тип аккумулятора	Li-ion
Уровень звукового давления (дБ (А))	94.7
Частота ударов (уд/мин)	0-1150/0-2100/0-2400/0-2400