



JPC110

ЗАЩИТНЫЙ КОМБИНЕЗОН ИЗ НЕТКАНОГО МАТЕРИАЛА

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Оптимизированная посадка по фигуре;
- Низкая ворсистость;
- Дышащий материал;
- Не содержит силикон.

Состав: 100% полипропилен

Защитные свойства: З, Пн, Пс, Пм

Цвет: белый

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

- Фармацевтическая отрасль;
- Лабораторные работы;
- Сельское хозяйство;
- Окрасочные работы;
- Работа со стекловолокном;
- Судостроение;
- Горнорудная промышленность.

ГОСТ 12.4.100-80

ТР ТС 019/2011




Хранить в сухом месте при температуре не более 50°C при относительной влажности не более 90%, избегать прямых солнечных лучей.


Использованные комбинезоны утилизируются как промышленный или бытовой мусор, в соответствии с региональными правилами.

Производитель: ООО "АВТОграф Сейфти"

Адрес: 197183, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Заусадебная, д. 15, литера Д, помещение 19.



КАТЕГОРИЯ
I



Типе 5



Типе 6

-10/+50C

СМ. ИНСТРУКЦИЮ



90%

СРОК ГОДНОСТИ 5,5 ЛЕТ



ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ: 09. 2022



РАЗМЕР	РОСТ, СМ	ОБХВАТ ГРУДИ, СМ
M	170-176	92-100
L	176-182	100-108
XL	182-188	108-116
XXL	188-194	116-124
XXXL	188-194	124-132

JETASAFETY.COM



JETA SAFETY

EAC

TP TC 019/2011

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Наименование: Защитный комбинезон ограниченного срока применения из нетканого материала

Артикулы: JPC110

Состав: 100% полипропилен

Защитные свойства: 3, Пн, Пс, Пм



КАТЕГОРИЯ I

EN 13034



Типе 5

EN 13982-1



Типе 6

Область применения

Комбинезоны предназначены для защиты механических воздействий (нетоксичной пыли и общих производственных загрязнений). Область применения: фармацевтическая отрасль; лабораторные работы; сельское хозяйство; окрасочные работы; работа со стекловолокном; судостроение; горнорудная промышленность.

Тип средства индивидуальной защиты согласно приложению 1 к TP TC 019/2011

Средство индивидуальной защиты от механических воздействий: одежда специальная защитная от механических воздействий и общих производственных загрязнений.

Стандарты и сертификация

Продукт изготовлен и сертифицирован согласно техническому регламенту TP TC 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты» и полностью соответствует требованиям Евразийского экономического союза. Данные изделия были испытаны на соответствие стандарту ГОСТ 12.4.100-80.

Ограничения по применению и сведения о способах безопасного применения средства индивидуальной защиты

Ношение защитной одежды длительное время может вызвать тепловой удар, если не уделять этому фактору должного внимания при определении тяжести и

продолжительности работ. Для минимизации фактора перегрева необходимо использовать одежду, надеваемую под комбинезон, в соответствии с конкретными условиями труда.

Определение пригодности комбинезонов для конкретных работ целиком и полностью является ответственностью пользователя. Комбинезоны рекомендованы для однократного применения. При наличии следов износа, загрязнения или повреждения одежда должна быть снята и утилизирована надлежащим образом в кратчайшие сроки.

В случае использования комбинезонов с другими СИЗ пользователь должен самостоятельно принимать решение о правильности сочетания полностью защищающего тело комбинезона и вспомогательных средств защиты (перчаток, ботинок, респиратора и пр.) и о продолжительности использования одного и того же комбинезона для конкретной работы с учетом его защитных характеристик, удобства ношения одежды и тепловой нагрузки.

В случае обнаружения дефектов перед использованием - не используйте комбинезон.

Размерный ряд



1. Рост:	2. Обхват груди:	Размер:
164-170	84-92	S
170-176	92-100	M
176-182	100-108	L
182-188	108-116	XL
188-194	116-124	2XL
188-194	124-132	3XL

Условия хранения, эксплуатации, транспортировка и утилизация

Хранить в сухом месте при температуре не более 50°C при относительной влажности не более 90%, избегать прямых солнечных лучей.



Срок хранения — 5,5 лет.

Транспортировка должна происходить в крытом транспорте при соблюдении требований настоящего руководства по эксплуатации. Транспортировать продукт следует только в упаковке.

Использованные комбинезоны утилизируются как промышленный или бытовой мусор, в соответствии с региональными правилами.

Гарантии изготовителя при использовании изделия по назначению

Полный гарантийный срок хранения продукции составляет 5,5 лет с момента изготовления. Изготовитель гарантирует сохранение защитных свойств изделия до окончания срока службы при соблюдении всех требований, указанных в настоящей инструкции по эксплуатации. Гарантия распространяется на дефекты, брак производства, не распространяется на нормальный износ, повреждения, вызванные неправильным использованием. В случае несоблюдения требований данной инструкции по какому-либо пункту, производитель снимает с себя ответственность за эффективность продукции.

Изготовитель: ООО «АВТОграф Сейфти».
Адрес: 197183, Россия, Санкт-Петербург, ул. Зausадeбная, д. 15, литера Д, помещение 19.

JETASAFETY.COM